

Ferro 1 Superior




DESCRIPCIÓN Y USOS

- FERRO 1 Superior es una pintura de acabado mate, recomendada para proteger y decorar ambientes interiores y exteriores, Superior en desempeño, Superior en durabilidad,
- Ferro 1 Superior es una pintura lavable, alta resistencia a la suciedad y adherencia a diferentes sustratos.
- Ferro 1 Superior brinda protección a los rayos del sol y a la lluvia bajo sombra. Es un producto formulado sin plomo ni cromo, de bajo olor y bajo VOC
- Ferro 1 Superior es una pintura tipo 1, cumple con la resolución 1154 del 22 de junio de 2016: remoción de manchas $\geq 80\%$, resistencia a la abrasión ≥ 400 ciclos, poder cubriente $\geq 96\%$ * No aplica para pinturas preparadas a partir de bases acentuadas (Accent o Clear) y tinturadas con pigmentos orgánicos de bajo poder cubriente



VENTAJAS

- Superior en Lavabilidad
- Superior en Cubrimiento y Rendimiento
- Diluible en agua
- Fácil limpieza y aplicación
- Bajo salpique
- No presenta cuarteamiento a altos espesores.



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Verifique que la superficie se encuentre limpia, seca, libre de grasa y polvo, mugre o cualquier contaminación.
- Mezclar bien antes de usar
- Diluya el producto, máximo 4 partes en volumen de pintura por 1 de agua.
- Resanar cualquiera que sea fugas de agua o humedad en la superficie a aplicar.
- Elimine cualquiera presencia de hongos o algas con ayuda de una solución de hipoclorito de sodio al 2.5% dejándolo actuar 10-15 minutos sobre la superficie, posteriormente enjuague con suficiente agua y dejar secar completamente
- Si se va a aplicar sobre estuco plástico, verifique que esté completamente seco, que sea estuco plástico para exterior, recomendamos Estuco Ferro.
- En superficies previamente pintadas, lijar suavemente, en caso de presencia de brillo, asegúrese que la pintura no esté deteriorada, de ser así removerla en su totalidad
- En superficies de cemento verificar el tiempo de fraguado haya sido mínimo 28 días para poder aplicar, garantizando la resistencia a la alcalinidad y eflorescencia
- Si se va a aplicar sobre madera, verificar que la madera se encuentra óptima para la aplicación, verificando que esté libre de humedad, hongos, cualquier resto de aceite o brillo.
- No aplicar a temperaturas extremas
- No aplicar sobre ladrillos esmaltados podrían presentarse inconvenientes de adherencia.
- Esperar 30 días mínimos para lavar la superficie
- El acabado dependerá de la preparación previa de la superficie



APLICACIÓN

- Homogenizar el Vinilo Ferro 1 Superior con ayuda de una espátula antes de utilizarse.
- Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola
- Se recomienda diluir 1/4 de agua por cada galón de pintura
- Diluir la cantidad de agua recomendada, de no ser así se afectará especialmente el cubrimiento y desempeño de la pintura.
- No se debe mezclar con cal, yeso, cemento blanco u otros productos afectaría las propiedades y garantía del producto
- Se recomienda lavar con agua los equipos de aplicación.
- Se recomienda diluir solo la cantidad a utilizar, no guarde resto de pinturas preparadas por largos periodos de tiempo.
- Para hacer efectiva la garantía es necesario que se cumplan las recomendaciones de aplicación, preparación de la superficie, dilución y almacenamiento. El uso de este producto fuera de las aplicaciones sugeridas queda bajo responsabilidad del consumidor y nos exonera de cualquier responsabilidad.



PRESENTACIÓN

Galón



RENDIMIENTO

Estuco profesional

Mayor a 35 m²/galón a 2 manos

Superficie para repinte igual color o similar **Mayor a 35 m²/galón a 2 manos**

Superficie para repinte de color diferente **Mayor a 30 m²/galón a 2 manos**

NOTA: Tener en cuenta las pérdidas por aplicación, el rendimiento depende también de la superficie a pintar.

En repintes con cambios de color puede ser necesario aplicar hasta 3 manos



SECADO

En el momento de la aplicación es necesario tener en cuenta la temperatura 25°C y humedad relativa 60%

El tiempo aproximado de secado entre manos es de 2 horas, dejar secar completamente la primera mano para posteriormente aplicar la siguiente.



MANEJO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE



El producto FERRO 1 SUPERIOR tiene una garantía de 18 meses, excepto por mala manipulación.

Los envases deben permanecer herméticamente cerrados.

Una vez abierto el producto, este se debe utilizar en el menor tiempo posible, siguiendo las recomendaciones del almacenamiento para evitar alteraciones del producto, por ejemplo, nata.

No debe aplicarse en superficies húmedas

No aplicar a temperaturas extremas

El producto se debe transportar bajo condiciones que lo protejan de circunstancias ambientales y daños físicos.

Para mayor información remítase a la Ficha de Seguridad del producto. Se debe almacenar bajo techo, protegido de la humedad y en temperaturas entre 4°C y 40°C. No se debe tener el producto sobre el piso o expuesto por periodos largos a la luz solar.



PRECAUCIONES

Evite contacto con los ojos y la piel; si el contacto es con la piel, lave con agua y jabón; si el contacto es con los ojos, lave con abundante agua y consulte a un especialista. No ingerir; en caso de hacerlo, beba agua y busque atención médica. Aplique en un área con buena ventilación, natural o forzada. Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas



NOTA: En caso de proceder una reclamación, se entrega una cantidad equivalente de producto nuevo, excluyendo cualquier costo de mano de obra, así como el pago de daños y perjuicios sobre muebles o inmuebles, por las aplicaciones que se hayan realizado y se realicen, para corregir la falla. Es improcedente la reclamación de esta si se realiza extemporáneamente, si el producto se aplica o usa en condiciones distintas a las recomendadas o si el producto sufrió un deterioro esencial, irreparable y grave por causas imputables al consumidor.

**El no seguir las instrucciones de aplicación exime FERROMOTORES
de toda responsabilidad sobre el producto**