

Laca Nitrocelulosa



DESCRIPCIÓN Y USOS

Laca Nitrocelulosa formulada con materias primas de óptima calidad, especialmente diseñadas para trabajos de repinte automotriz, proporciona a las superficies metálicas excelentes características de brillo, adherencia, flexibilidad, dureza y una gran duración aun en condiciones ambientales adversas.

Tiene su aplicación en láminas de metal, madera, en la industria automotriz, proporcionando un acabado mate o brillante, textura y gran resistencia.



VENTAJAS

- Rápido Secado
- Fácil aplicación
- Excelente acabado
- Alto rendimiento
- Buena flexibilidad
- Colores entre mezclables



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca, lijada y libre de polvo, grasa humedad y cualquier agente contaminante y aplicar directamente sobre la superficie.
- Evite aplicar cuando la superficie este húmeda o se prevea lluvias, esto podría afectar el secado y las propiedades de la pintura.
- Se debe utilizar FONDO FERRO para proteger el metal y asegurar la vida de la laca, el cual debe estar perfectamente lijado antes de aplicar el acabado.
- En caso de imperfecciones mayores utilizar Masilla para nivelar.



APLICACIÓN

- Se recomienda diluir la cantidad a utilizar para la aplicación
- El producto debe mezclarse con espátula hasta homogenizarse completamente.
- Se debe diluir 1 parte de laca por 1 parte de Thinner o hasta alcanzar la viscosidad deseada. Se recomienda aplicar 2 ó 3 manos.
- Una vez abierto el producto consumir en el menor tiempo posible, para evitar la nata en los envases abiertos adicione un poco del disolvente sin homogenizar y tapar.



RENDIMIENTO


20-35 m2 por galón aproximadamente.

NOTA: Tener en cuenta las pérdidas por aplicación y el rendimiento práctico depende también del método de aplicación, la superficie a pintar, espesor deseado y las condiciones ambientales, temperatura y % humedad relativa.



SECADO

- Dejando secar 15-30 minutos entre manos a temperatura ambiente (25°C).
- El tiempo de secado al tacto es de 15 minutos, el de manejo es de 40 minutos y el tiempo de curado total es de 7 días.



MANEJO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE

- La Laca Nitrocelulosa tiene una garantía de 12 meses, excepto por mala manipulación.
- Los envases deben permanecer herméticamente cerrados.
- No debe aplicarse en superficies húmedas
Una vez abierta la pintura utilizarse en el menor tiempo posible, verificando las condiciones
- de almacenamiento recomendada
- No aplicar a temperaturas extremas
El producto se debe transportar bajo condiciones que lo protejan de circunstancias ambientales y daños físicos.



PRECAUCIONES

- El envase debe ser destapado con mucho cuidado para evitar salpiques.
Se recomienda realizar la aplicación en lugares con buena ventilación, lejos de toda fuente de calor.
- Realizar la aplicación con equipo de protección personal (gafas y guantes).
En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y buscar atención médica. Si el contacto es con los ojos, lavar con abundante agua y buscar asesoría médica.
- En caso de ingestión, beber abundante agua y buscar asesoría médica.
- En caso de derrames, verter material absorbente (aserrín) luego recoger el producto para evitar contaminación de fuentes de agua o alcantarillados.
Mantener fuera del alcance de los niños.
- Para mayor información remítase a la Ficha de Seguridad del producto. Se debe almacenar bajo techo, protegido de la humedad y en temperaturas entre 4°C y 40°C. No se debe tener el producto sobre el piso o expuesto por periodos largos a la luz solar.



NOTA: En caso de proceder una reclamación, se entrega una cantidad equivalente de producto nuevo, excluyendo cualquier costo de mano de obra, así como el pago de daños y perjuicios sobre muebles o inmuebles, por las aplicaciones que se hayan realizado y se realicen, para corregir la falla. Es improcedente la reclamación de esta si se realiza extemporáneamente, si el producto se aplica o usa en condiciones distintas a las recomendadas o si el producto sufrió un deterioro esencial, irreparable y grave por causas imputables al consumidor

El no seguir las instrucciones de aplicación exime FERROMOTORES de toda responsabilidad sobre el producto