



DESCRIPCIÓN Y USOS

- Está especialmente formulado con productos de alta calidad para obtener un excelente poder de remoción en pinturas tales como: lacas acrílicas, nitrocelulosa, barnices, pinturas alquídicas etc.
- Es de fácil aplicación, no deteriora la superficie a tratar y viene listo para aplicar.
- Sirve para eliminar las capas de pinturas en superficies metálicas, maderas, concreto, no se recomienda usar en plásticos o fibra de vidrio.
- Diseñado como preparador de superficie metálicas en interior o exterior de tanques, estructuras, puentes, objetos metálicos en atmósferas de alta contaminación industrial, para diversas superficies de madera.



VENTAJAS

- Se usa para eliminar todo tipo de pinturas tales como: lacas acrílicas, nitrocelulosa, barnices, pinturas alquídicas etc. Sobre superficies metálicas, de madera o concreto.
- No daña las superficies donde se aplica, Gran rendimiento y fácil aplicación



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Antes de aplicar el Removedor de Pinturas, debe eliminar de la superficie metálica todo el óxido y grasas que se pueda por medio mecánico con un cepillo de cerdas metálicas. Esta limpieza es fundamental para el buen desempeño del producto



PRESENTACIÓN

- Galón



APLICACIÓN

- Destapar con precaución. Haga presión sobre la tapa usando un trapo o limpión para evitar que la presión interna provoque salpicadura al rostro o brazos.
- Se puede aplicar con brocha, extendiéndolo suavemente en una capa sobre la pintura dejando actuar el producto de 5 a 10 minutos, se debe retirar con espátula.
- En caso que la pintura a retirar esté en una capa muy gruesa se puede aplicar una segunda mano del producto, luego lavar inmediatamente la superficie con agua. Aplicar después thinner para remover cualquier residuo que pueda afectar la adherencia de la nueva pintura a aplicar.



MANEJO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE

- El Removedor tiene una garantía de 6 meses, excepto por mala manipulación.
 - Los envases deben permanecer herméticamente cerrados.
 - No debe aplicarse en superficies húmedas
 - Una vez abierta la pintura utilizarse en el menor tiempo posible, verificando las condiciones de almacenamiento recomendada
 - No aplicar a temperaturas extremas
- El producto se debe transportar bajo condiciones que lo protejan de circunstancias ambientales y daños físicos.



PRECAUCIONES

- El envase debe ser destapado con mucho cuidado para evitar salpiques.
- Se recomienda realizar la aplicación en lugares con buena ventilación, lejos de toda fuente de calor.
- Realizar la aplicación con equipo de protección personal (gafas y guantes).
- En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y buscar atención médica.
- Si el contacto es con los ojos, lavar con abundante agua y buscar asesoría médica.
- En caso de ingestión, beber abundante agua y buscar asesoría médica.
- En caso de derrames, vertir material absorbente (aserrín) luego recoger el producto para evitar contaminación de fuentes de agua o alcantarillados.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Para mayor información remítase a la Ficha de Seguridad del producto.
- Se debe almacenar bajo techo, protegido de la humedad y en temperaturas entre 4 °C y 40 °C.
- No se debe tener el producto sobre el piso o expuesto por periodos largos a la luz solar.



NOTA: En caso de proceder una reclamación, se entrega una cantidad equivalente de producto nuevo, excluyendo cualquier costo de mano de obra, así como el pago de daños y perjuicios sobre muebles o inmuebles, por las aplicaciones que se hayan realizado y se realicen, para corregir la falla. Es improcedente la reclamación de esta si se realiza extemporáneamente, si el producto se aplica o usa en condiciones distintas a las recomendadas o si el producto sufrió un deterioro esencial, irreparable y grave por causas imputables al consumidor

El no seguir las instrucciones de aplicación exime FERROMOTORES de toda responsabilidad sobre el producto