

FICHA TÉCNICA

Vinilo HBC



DESCRIPCIÓN Y USOS

Vinilo HBC es una pintura antibacterial, 100% acrílica de acabado satinado, evita la formación y/o reproducción de bacterias, hongos. Es un producto de máxima y fácil lavabilidad


Es un producto que puede ser aplicado en laboratorios, baños, cocinas, hospitales o cualquier espacio que necesite protección antibacterial y alto higiene.

Vinilo HBC es una pintura tipo 1, cumple con la resolución 1154 del 22 de junio de 2016: remoción de manchas $\geq 80\%$, resistencia a la abrasión ≥ 400 ciclos, poder cubriente $\geq 96\%$ * No aplica para pinturas preparadas a partir de bases acentuadas (Accent o Clear) y tinturadas con pigmentos orgánicos de bajo poder cubriente



VENTAJAS

- Alta resistencia con agente de desinfección como: hipoclorito, amonio cuaternario, Yodo etc, permitiendo ser lavada o limpiada la superficie, manteniendo sus propiedades antibacteriales y adherencia.
- No se mancha la superficie y estos productos no degradan la acción antibacterial protegiendo aun así la superficie.
- Es un producto decorativo
- Alto cubrimiento, alta resistencia a vapor, grasas, repelente al agua.
- Excelente adherencia
- Bajo olor
- Máxima remoción de manchas
- Libre de plomo y cromo.
- Bajo VOC.
- Acabado satinado



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Verifique que la superficie se encuentre limpia, seca, libre de grasa, polvo mugre o contaminación.
- Eliminar completamente las pinturas o acabados deteriorados.
- En superficies previamente pintadas lijar suavemente, en caso de presencia de brillo, asegurar que la pintura no esté deteriorada, de ser así removerla en su totalidad.
- Resanar cualquiera que sea fugas de agua o humedad en la superficie a aplicar
- Elimine cualquiera presencia de hongos o algas en la superficie a pintar.
- Si se va a aplicar sobre estuco plástico verifique que esté completamente seco, que sea estuco plástico para exterior, recomendamos Estuco Ferro.

FICHA TÉCNICA

Vinilo HBC



APLICACIÓN

- Homogenizar el Vinilo HBC con ayuda de una espátula antes de utilizarse.
- Para evitar inconvenientes en la ducha dejarla secar por lo menos, un día.
- Diluir la cantidad a utilizar para la aplicación.
- Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola
- Diluir con agua
- No aplicar a temperaturas extremas
- No se debe mezclar con cal, yeso, cemento blanco u otros productos afectaría las propiedades y garantía del producto
- Se recomienda diluir 1/8 de pintura por cada galón de pintura
- Se recomienda lavar con agua los equipos de aplicación.
- El acabado dependerá de la preparación previa e la superficie
- La garantía se ofrece siempre y cuando se cumplan las recomendaciones de aplicación, preparación de la superficie y dilución



PRESENTACIÓN

- Galón



RENDIMIENTO

Estuco profesional
Superficie para repinte igual color o similar
Superficie para repinte de color diferente

25-35 m2/galón a 2 manos
25-35 m2/galón a 2 manos
20-30 m2/galón a 2 manos

NOTA: Tener en cuenta las pérdidas por aplicación y el rendimiento depende también de la superficie a pintar.



SECADO

- Deja transcurrir 2-3 horas de secado aproximadamente para aplicar la segunda mano.
- Tener en cuenta en el momento de la aplicación la temperatura y humedad relativa de 25 °C y 60%. Entre manos dejar secar de 2 - 4 horas
- Esperar 30 días mínimos para lavar la superficie.

FICHA TÉCNICA

Vinilo HBC



MANEJO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE

El producto HBC tiene una garantía de 18 meses, excepto por mala manipulación.

Los envases deben permanecer herméticamente cerrados.

Una vez abierto el producto, este se debe utilizar en el menor tiempo posible, siguiendo las recomendaciones del almacenamiento para evitar alteraciones del producto, por ejemplo, nata.

No debe aplicarse en superficies húmedas

No aplicar a temperaturas extremas

El producto se debe transportar bajo condiciones que lo protejan de circunstancias ambientales y daños físicos.

Para mayor información remítase a la Ficha de Seguridad del producto. Se debe almacenar bajo techo, protegido de la humedad y en temperaturas entre 4°C y 40°C. No se debe tener el producto sobre el piso o expuesto por periodos largos a la luz solar



PRECAUCIONES

- Evite contacto con los ojos y la piel; si el contacto es con la piel, lave con agua y jabón; si el contacto es con los ojos, lave con abundante agua y consulte a un especialista. No ingerir; en caso de hacerlo, beba agua y busque atención médica. Aplique en un área con buena ventilación, natural o forzada. Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas



NOTA: En caso de proceder una reclamación, se entrega una cantidad equivalente de producto nuevo, excluyendo cualquier costo de mano de obra, así como el pago de daños y perjuicios sobre muebles o inmuebles, por las aplicaciones que se hayan realizado y se realicen, para corregir la falla. Es improcedente la reclamación de esta si se realiza extemporáneamente, si el producto se aplica o usa en condiciones distintas a las recomendadas o si el producto sufrió un deterioro esencial, irreparable y grave por causas imputables al consumidor.

**El no seguir las instrucciones de aplicación exime FERROMOTORES
de toda responsabilidad sobre el producto**