

FICHA TÉCNICA

Sellador Lijable



DESCRIPCIÓN Y USOS

Sellador lijable al 30%, formulado a base de nitrocelulosa, aditivos especiales, solventes y resina. Es un producto de secado rápido, recomendado como base o sellador para todo tipo de madera en general.

Diseñado para el acondicionamiento de la madera, que al aplicarse permite llenar los poros, ofreciendo buena adherencia, flexibilidad y tersura sobre la superficie aplicada, dejándola completamente lisa y preparada para la aplicación del acabado final.

Es de fácil aplicación, lijabilidad y alto poder de sellamiento



VENTAJAS


- Rápido secado.
- Fácil lijabilidad
- Alta adherencia y poder de sellamiento
- Fácil aplicación



RENDIMIENTO

20-30 m2 por galón aproximadamente.

NOTA: El rendimiento depende del tipo de superficie a aplicar, su preparación, método de aplicación, las condiciones ambientales y el espesor deseado.



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Cualquiera superficie para aplicar debe estar Limpia, seca, libre de polvo, grasa o cualquier contaminante y la madera se debe lijar o pulir.



APLICACIÓN

- Se recomienda diluir la cantidad a utilizar para la aplicación
- El producto debe mezclarse con espátula hasta homogenizarse completamente.
- Se debe diluir 1 parte de sellador por 1 ½ - 2 partes de Thinner, dependiendo el tipo de aplicación.
- Se recomienda aplicar 2 ó 3 manos.
- Para lijar de 1-3 horas (dependiendo el espesor)
- Una vez abierto el producto consumir en el menor tiempo posible, para evitar la nata en los envases abiertos adicione un poco del disolvente sin homogenizar y tapar.

FICHA TÉCNICA

Sellador Lijable



SECADO

- El tiempo de secado está relacionado con la temperatura y % de humedad. Para aplicar segundas manos se debe esperar de 15 a 30 minutos.



MANEJO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE

- El SELLADOR LIJABLE tiene una garantía de 12 meses, excepto por mala manipulación.
 - Los envases deben permanecer herméticamente cerrados.
 - No aplicar a temperaturas extremas
- El producto se debe transportar bajo condiciones que lo protejan de circunstancias ambientales y daños físicos.



PRECAUCIONES

- El envase debe ser destapado con mucho cuidado para evitar salpiques.
- Se recomienda realizar la aplicación en lugares con buena ventilación, lejos de toda fuente de calor.
- Realizar la aplicación con equipo de protección personal (gafas y guantes).
- En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y buscar atención médica.
- Si el contacto es con los ojos, lavar con abundante agua y buscar asesoría médica.
- En caso de ingestión, beber abundante agua y buscar asesoría médica.
- En caso de derrames, verter material absorbente (aserrín) luego recoger el producto para evitar contaminación de fuentes de agua o alcantarillados.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Para mayor información remítase a la Ficha de Seguridad del producto. Se debe almacenar bajo techo, protegido de la humedad y en temperaturas entre 4°C y 40°C. No se debe tener el producto sobre el piso o expuesto por periodos largos a la luz solar.



NOTA: En caso de proceder una reclamación, se entrega una cantidad equivalente de producto nuevo, excluyendo cualquier costo de mano de obra, así como el pago de daños y perjuicios sobre muebles o inmuebles, por las aplicaciones que se hayan realizado y se realicen, para corregir la falla. Es improcedente la reclamación de esta si se realiza extemporáneamente, si el producto se aplica o usa en condiciones distintas a las recomendadas o si el producto sufrió un deterioro esencial, irreparable y grave por causas imputables al consumidor.

El no seguir las instrucciones de aplicación exime FERROMOTORES de toda responsabilidad sobre el producto